

BLN-018TE1 / BLN-018TE3

Heizbetrieb · Leistungsdaten und COP

COP

Heizleistung geteilt durch elektrische Aufnahmeleistung

Lesebeispiel

Zeile = Außentemperatur · Spaltengruppe = Wasseraustritt

Prüfgrundlage

Leistungsangaben nach EN 14511

Niedrige und mittlere Wasseraustrittstemperaturen

Außentemperatur [°C]	Wasseraustritt 25 °C			Wasseraustritt 35 °C			Wasseraustritt 45 °C			Wasseraustritt 55 °C		
	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP
-25	6,32	2,98	2,12	6,04	3,05	1,98	5,85	3,19	1,84	5,65	3,45	1,64
-20	8,31	3,22	2,58	7,77	3,44	2,26	7,47	3,57	2,09	7,12	3,93	1,81
-15	9,93	3,51	2,83	9,49	3,71	2,56	9,19	3,92	2,35	8,68	4,38	1,98
-10	11,50	3,73	3,08	11,05	3,92	2,82	10,75	4,11	2,61	10,30	4,81	2,14
-7	12,77	3,79	3,37	12,05	3,99	3,02	11,75	4,23	2,78	11,19	4,93	2,27
-2	14,30	3,67	3,90	13,72	4,01	3,42	13,42	4,30	3,12	12,83	5,05	2,54
2	15,77	3,49	4,52	15,07	3,95	3,82	14,77	4,24	3,48	14,05	4,93	2,85
7	16,57	3,15	5,27	15,97	3,56	4,4	15,67	3,99	3,93	15,06	4,61	3,27
12	17,07	2,74	6,22	16,50	3,22	5,12	16,20	3,67	4,41	15,53	4,16	3,73
20	18,03	2,29	7,87	17,28	2,76	6,25	16,98	3,17	5,36	15,92	3,63	4,38
27	18,89	1,55	12,15	18,17	2,06	8,82	17,50	2,38	7,36	16,10	3,07	5,24

Hohe Wasseraustrittstemperaturen


Außentemperatur [°C]	Wasseraustritt 65 °C			Wasseraustritt 70 °C			Wasseraustritt 75 °C			Wasseraustritt 80 °C		
	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP	Heizleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	COP
-25	4,94	3,48	1,42	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-20	6,13	3,93	1,56	5,99	4,54	1,32	5,73	5,02	1,14	–	–	–
-15	7,91	4,57	1,73	7,58	4,71	1,61	7,30	4,93	1,48	7,14	5,71	1,25
-10	9,53	5,04	1,89	9,20	5,20	1,77	8,92	5,34	1,67	8,59	5,47	1,57
-7	10,42	5,16	2,02	10,09	5,31	1,90	9,81	5,48	1,79	9,48	5,61	1,68
-2	12,06	5,27	2,29	11,73	5,41	2,17	11,45	5,64	2,03	11,12	5,82	1,91
2	13,28	5,11	2,60	12,95	5,22	2,48	12,67	5,50	2,31	12,34	5,82	2,12
7	14,29	4,80	2,98	13,96	4,90	2,85	13,68	5,22	2,62	13,35	5,56	2,40
12	14,76	4,38	3,37	14,43	4,47	3,23	14,15	4,65	3,04	13,82	4,92	2,81
20	15,15	3,85	3,93	14,82	3,95	3,75	14,54	4,10	3,55	14,21	4,32	3,29
27	15,33	3,36	4,56	15,00	3,42	4,38	14,82	3,58	4,14	14,63	4,42	3,31

Hinweis: Die angegebenen maximalen Heizleistungen berücksichtigen keine Leistungseinbußen durch Vereisung oder während des Abtauvorgangs.

BLN-018TE1 / BLN-018TE3

Heizbetrieb · Kennlinien

BLN-018TE1 / BLN-018TE3 - Kennlinien im Heizbetrieb



Die Kennlinien wurden aus den im Herstelldokument hinterlegten Diagrammdaten übernommen und deutsch beschriftet.

BLN-018TE1 / BLN-018TE3

Kühlbetrieb · Leistungsdaten und EER

EER

Kühlleistung geteilt durch elektrische Aufnahmeleistung

Wasseraustritt

Messwerte für 7 °C, 12 °C und 18 °C

Prüfgrundlage

Leistungsangaben nach EN 14511


Kühlleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur

Außentemperatur [°C]	Wasseraustritt 7 °C			Wasseraustritt 12 °C			Wasseraustritt 18 °C		
	Kühlleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	EER	Kühlleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	EER	Kühlleistung [kW]	el. Aufnahme [kW]	EER
15	16,38	4,25	3,85	18,68	4,31	4,34	21,16	4,38	4,83
20	16,11	4,31	3,74	18,44	4,40	4,19	20,89	4,46	4,68
25	15,85	4,39	3,61	18,18	4,47	4,07	20,64	4,53	4,55
30	15,58	4,46	3,49	17,95	4,54	3,96	20,37	4,62	4,41
35	15,32	4,53	3,38	17,70	4,62	3,83	20,08	4,70	4,27
40	15,02	4,62	3,25	17,35	4,72	3,68	19,69	4,79	4,11
45	14,71	4,72	3,11	17,03	4,83	3,53	19,31	4,89	3,95

Hinweis: COP und EER sind dimensionslose Kennzahlen. Alle Leistungswerte sind in kW angegeben.

BLN-018TE1 / BLN-018TE3

Kühlbetrieb · Kennlinien

BLN-018TE1 / BLN-018TE3 - Kennlinien im Kühlbetrieb

Die Kennlinien wurden aus den im Herstelldokument hinterlegten Diagrammdaten übernommen und deutsch beschriftet.